

# FLASHING COUVREUR

**FLASHING COUVREUR** est un produit multifonction de réparation multi-supports sans primaire d'adhérence, prêt à l'emploi, se présentant sous la forme d'une résine liquide à base de polyuréthane, élastique et résistant aux UV.

## Domaine d'emploi

**FLASHING COUVREUR** est utilisé pour la réparation de petits éléments de couverture et traitements des points singuliers d'une toiture en pente.

- Réparation d'ardoises ou de tuiles (en coloris tuile ou ardoise),
- Réparation des fissures dans les gouttières, au droit des solins et autres points singuliers de toiture (noue, arêtier, faitage, rive...),
- Peut s'utiliser pour les raccords de fenêtre de toit et au niveau des souches de cheminée.

**FLASHING COUVREUR** s'utilise exclusivement en extérieur.

## Conditionnement

|          | FLASHING COUVREUR                                                                                                                                                                             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sache    | 1 kg                                                                                                                                                                                          |
| Coloris  | Tuile, Ardoise                                                                                                                                                                                |
| Stockage | Se conserve 12 mois dans son emballage d'origine, non ouvert, stocké dans un local sec à une température comprise entre +5°C et +30°C. Les produits entamés doivent être utilisés rapidement. |

## Caractéristiques

|                                                | FLASHING COUVREUR                                           |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Etat physique                                  | Produit semi-épais de couleur tuile ou ardoise              |
| Masse volumique à 25°C                         | 1150 ± 10 kg/m <sup>3</sup>                                 |
| Viscosité à 23°C <small>NF EN ISO 2555</small> | 35 ± 5 Pa.s                                                 |
| Extrait sec <small>NF EN ISO 3251</small>      | 83 ± 2 %                                                    |
| Elasticité <small>EN 527-3</small>             | ~ 600 %                                                     |
| Point éclair <small>ASTM D93B</small>          | 29,8°C                                                      |
| Adhérence                                      | Sur tous supports (béton, métaux) sauf matériaux plastiques |

## **FICHE TECHNIQUE**

**n° WPLFR135/b**

### **Mise en œuvre**

---

**FLASHING COUVREUR** est mis en œuvre :

- à une température comprise entre +5°C et +35°C.
- sur un support préalablement préparé, propre et sec. Brosser et dépoussiérer le support avant application, éliminer les parties non adhérentes.
- sur les supports métalliques, il est conseillé de dégraisser le support au préalable avec du Diluant V.
- au rouleau, au pinceau ou à la brosse, à une consommation d'1 à 2 kg/m<sup>2</sup> maximum. L'utilisation d'un voile de renfort pour les zones comportant des fissures > 2 mm est préconisée.

Le temps de séchage est d'1 à 2 heures en fonction des conditions d'humidité (sec au toucher).

Le nettoyage des outils est réalisé au Diluant V.

### **Indications particulières**

---

#### **Hygiène, sécurité et environnement :**

Se référer à la Fiche de Données de Sécurité (F.D.S.).

#### **Traçabilité :**

La traçabilité du produit est assurée grâce à un code de fabrication présent sur l'emballage.

#### **Contrôle de la qualité :**

**SOPREMA** attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits, au respect de l'environnement et des hommes. C'est pourquoi, nous appliquons un système de management intégré de la qualité et de l'environnement certifié **ISO 9001** et **ISO 14001**.